

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

UML/HY/RW - UML/HY/RW/VT - FML/HY/RW

Мульчер с ротором с фиксированными зубьями для экскаваторов - с ротором с подвижными молотками.

Мульчер для использования с рельсовыми тележками (повозками) или спецмашинами. Идеально подходит для ухода и обслуживания труднодоступных участков местности, например, вдоль крутых склонов или железнодорожного полотна. Оптимальный вес,

облегченная рама и крупный ротор с фиксированными молотками позволяют измельчать ветви, колючки и деревья диаметром до 12 см даже при наличии камней, часто встречающихся вдоль железнодорожных путей и незаметных при обработке.

92-180 л/мин
80-150 л/мин

Ø 12 см макс.

6-10 тн



Стальные противножи для еще более эффективного мульчирования



Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном

Интегрированный с рамой двигатель надежно защищен от грязи и механического воздействия




Ротор с качающимися молотками (FML/HY/RW)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ротор, оснащенный технологией Bite Limiter (с ограничителем среза) высокая производительность и низкая потребляемая мощность



Гидромотор со специальными настройками

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см ³	Трансмиссия с (приводными) ремнями
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 55/38 см ³ (95-135 L/min) (UML/HY/RW/VT)	Перегородка для гидравлических соединений
Клапан регулирования потока	Задний щиток с гидравлическим приводом
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Винтовые защитные цепи
Герметичный корпус с защитой от пыли	Приварные противножи
Интегрированный с рамой двигатель	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромотор со специальными настройками	Различные зубья
Ротор Bite Limiter	

МОДЕЛЬ	UML/HY/RW 125	UML/HY/RW 150	UML/HY/RW/VT 125	UML/HY/RW/VT 150	FML/HY/RW 125	FML/HY/RW 150
Интенсивность потока (л/мин)	92-180	92-180	90-135	90-135	80-150	80-150
Давление (бар)	220-350	220-350	220-350	220-350	220-250	220-250
Вес экскаватора (тн)	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Рабочая ширина (мм)	1342	1582	1342	1582	1342	1582
Масса (кг)	680	750	680	750	550	590
Диаметр ротора (мм)	420	420	420	420	425	425
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	120	120	120	120	120	120
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS	26+2	32+2	26+2	32+2	-	-
тип I+C/3/SS	36+2	42+2	36+2	42+2	-	-
Кол-во/тип зубьев FML	-	-	-	-	20	24

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ С



C/3 (стандарт)



C/3/HD (опция)



VL НОЖ (опция)



VL НОЖ (опция)



I (опция)



C/3/SS (боковой очищающий)



МОЛОТОК FML (стандарт)