

Погрузчик каменных блоков Develon DL580

Грузоподъемность, кг	16 840
Опрокидывающая нагрузка, кг	24 490
Мак. усилие отрыва, кН	282
Эксплуатационная масса, кг	36 000
Габаритные размеры, мм	10 070 × 3 405 × 3 785



Двигатель

Scania DC13, TIER II, 399,8 л. с.
 Макс. крутящий момент — 2157 Н. м /2100 об/мин
 Емкость топливного бака — 441 л

Трансмиссия и мосты

ZF 4 WG 310
 Максимальная скорость — 36 км / ч
 5 скоростей вперед — 6-12-19-26-37
 3 скорости назад — 6-12-26
 Передняя полностью отключаемая бортовая передача планетарного типа с фиксированным креплением.
 Задняя бортовая передача планетарного типа с шарнирным креплением.
 Дополнительное охлаждение масла в редукторах мостов
 Шины — 29,5x25 (L3)

Электросистема

Стартер 24 В / 6 кВт
 Батареи 2 x 24 В / 200 А.час
 Генератор увеличенной мощности 100 А
 6 дополнительных фонарей рабочего освещения
 Проблесковый маячок

Кабина

ROPS / FOPS, Уровень шума в кабине - 84 дБ (А)
 Радио + MP3 (стерео)
 Кондиционер и обогреватель, козырек от солнца
 Высокое сиденье оператора

Гидравлическая система

Рабочее давление системы — 275 бар
 Подъем стрелы (при полной нагрузке) — 6.6 с
 Опрокидывание ковша — 1,2 с
 Опускание стрелы — 4,6 с
 Емкость гидробака 247 л
 Гидравлическое масло VG32
 Система автоматической смазки LINCOLN

Тормозная система

Двухконтурные многодисковые мокрого типа.
 Гидравлический привод с насосом и аккумулятором.

Управление

Система изоляции нагрузки (LIS)
 Функция выравнивания
 Угол поворота - 40°.
 Минимальный радиус разворота:
 по шинам - 6 550 мм
 по вилам - 8 253 мм

Дополнительно

Инструкция оператора на русском языке

