

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

PML/HY

Мульчер с ротором с молотками или ножами для травы и кустарника для экскаваторов.

Самый компактный мульчер в линейке экскаваторных мульчеров FAE, созданный для расчистки местности от колючек и кустарника. Мульчер может оснащён стандартным двигателем

объёмом 8 см³ или, по дополнительному заказу, объёмом 16 см³, что поз-воляет использование мульчера с экскаваторами от 1,5 до 3,5 тонн.



19-60 л/мин



Ø 4 см макс.



1,5-3,5 тн



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Шестеренчатый гидромотор объёмом 8 см³ с антикавита-ционным клапаном (19-40 л/мин)	Самовыравнивающийся защитный резиновый фартук
Герметичный корпус с защитой от пыли	Опорная подножка
Интегрированный с рамой двигатель	Приварные противножи
Трансмиссия с (приводными) ремнями	Задний (опорный) ролик
Гидравлические шланги для подключения	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шестеренчатый гидромотор объёмом 16 см³ с антикавита-ционным клапаном (38-60 л/мин)	Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений
Клапан регулирования потока (только для PML/HY-70 и PML/HY-90)	Возможность использования ротора с молотками PML или ножами Y
Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами	

МОДЕЛЬ	PML/HY 50	PML/HY 70	PML/HY 90
Интенсивность потока (л/мин)	19-60	19-60	19-60
Давление (бар)	150-210	150-210	150-210
Вес экскаватора (тн)	1,5-3,5	2,0-3,5	2,5-3,5
Рабочая ширина (мм)	500	700	900
Масса (кг)	180	195	210
Диаметр ротора (мм)	360	360	360
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	40	40	40
Кол-во/тип зубьев PML	8	10	14
Кол-во/тип зубьев Y/2	8	10	14

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.



Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами (по дополнительному заказу)



Самоочищающийся опорный ролик



Герметичный корпус с защитой от пыли

Стальные противножи для еще более эффективного мульчирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы



Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений



Возможность использования ротора с молотками PML или ножами Y



МОЛОТОК PML (стандарт)



НОЖ Y/2 (опция)